



NB701系列 瓦斯漏氣 檢知器

內政部消防署審核認可
具雙UL認證品質優良



1484



2075



NB701瓦斯漏氣檢知器小巧美觀易於安裝，具有UL1484及UL2075認證與消防署認可，產品可偵測天然氣(甲烷)及液化石油氣(丙烷)的濃度，在達到危險等級時立刻發出鳴響且以點滅方式閃爍警示。

瓦斯漏氣檢知器

NB701系列



具UL認證、內政部消防署審核認可

特性說明

NB701瓦斯漏氣檢知器具有以下特性,適合多種應用場合

- 高亮LED燈,以不同顏色來區分不同狀態(正常運行、報警和故障)
- 適用多種電源,DC12-24V及AC100-240V
- 提供兩組警報移報,故障移報可選配
- 靜音/測試雙功能按鍵,靜音用於消除誤報干擾,測試用於檢測產品警報功能
- 產品故障自動提示
- 產品使用年限5年
- UL1484/2075認證

裝設條件 依照內政部消防署所發布各類場所消防安全設備設置標準
第二章第四節第一百四十四條至第一百四十五條

規格

電源	DC 12-24V(無變壓器)/AC100-240V(含變壓器)
待機電流(最大)	AC100 - 240V; 1.0A MAX / 50 - 60Hz
	DC12-24V;MAX 73mA-53mA
警報電流(最大)	AC100 - 240V ; 1.0A MAX / 50 - 60Hz
	DC12-24V;MAX 110mA-90mA
感測器	催化燃燒式
警報閾值	<25%LEL
警報及故障移報輸出	警報移報輸出1:form A (N/O) 警報移報輸出2:form A (N/O) or B (N/C)可調 故障移報:form A (N/O) or B (N/C)可調 接點容量:1.0A@DC 30A/0.5A @AC 125V
使用溫度範圍	使用溫度範圍 0°C-+50°C
使用濕度範圍	使用濕度範圍 15% ~ 90% RH,未凝結
警報音響	警報音響 ≥ 85 dB @3m
產品使用年限	5年
尺寸(直徑X高度)	尺寸(直徑X高度) $\varnothing 102\text{mm} \times 40.5\text{mm}$

採購資訊

天然氣偵測	液化石油氣偵測	AC 100-220 V 工作電壓	DC 12-24 V 工作電壓	警報移報輸出	故障移報輸出
✓	✓	✓	✓	✓	選配