

住宅用火災警報器

Residential Fire Alarm

國、台雙語語音警示功能



CM-RD302
定溫式偵溫型
Fixed Temp. Detector



CM-RD301
光電式偵煙型
Smoke Detector



長效型

使用低耗電之
一次性鋰電池



國、台雙語語音警示功能
與LED警示讓使用者安心



壁掛、吸頂 兩用
簡單容易不需配線施工



延伸式拉繩測試
及靜音裝置
增加使用者便利性



自動檢測功能



偵煙跟偵溫
可依使用場所選用



專業大廠
品質保證



投保兩千萬
產品責任險

品質好
信用好
服務好

■ 國台雙語警報

■ 火災發生時

喊!喊!喊!
發生火災
發生火災
請趕快逃生

■ 功能測試時

嗶!
設備正常

■ 設備異常時


嗶!嗶!嗶!
設備故障

■ 電池沒電時

嗶!
電池電量不足


■ 安裝位置

■ 裝設於天花板時_A




警報器下端距離天花板或樓板60公分以內,超過60公分,應分別設置。

■ 裝設於天花板時_B




裝設地點應距離牆面或樑60公分以上之位置,並以裝置居室中心為原則。

■ 裝設於天花板時_C



離出風口1.5公尺以上,避免氣流影響到警報器性能。

■ 裝設於牆壁面時



裝置於牆面上時,距離天花板或樓板下方15公分以上50公分以內。

■ 技術規格

型號	CM-RD301	CM-RD302
品名	光電式偵煙型	定溫式偵溫型
安裝場所	寢室、客廳、樓梯、走廊、書房、儲藏室	廚房、神明廳
工作電壓	DC 3V	
額定電流	300mA	
電源型式	內置專用長效型3V鋰電池	
電池規格	使用CR123型式或CR17335型式之一次性鋰電池	
警報音量	1公尺以內達到90分貝	
功能	具自動檢測功能	
外觀尺寸	100mm*41.5mm (±1.5mm)	
適用溫度	0~40°C	
主要材質	耐燃PC塑料(白色)	
重量(含電池)	110g (±2g)	100g (±2g)

■ 聯絡我們

總公司

中美防火企業股份有限公司

📍 台中市烏日區仁義街82號

✉ sales@chungmei.net

台北分公司

中揚消防安全設備有限公司

📍 新北市中和區復興路39號

✉ LD83876@ms47.hinet.net



ID:@ctt8527m



www.chungmei.net